

IMS 1905 (ИНВЕРТЕР)

ММА - TIG LIFT ARC

ММА Ø электроды 1.6 ▶ 4.0 мм

Однофазный 230В – постоянный сварочный ток

Аппарат инвертерной технологии с микропроцессорным управлением, имеющий цифровой экран с сенсорным кнопочным управлением. Имеет интегрированный корректор мощности ККМ и подключается к обычной сети 16А-230В даже при интенсивном использовании.



✓ ММА (160А)

Благодаря высокому ПВ% и революционной динамике дуги, аппарат легко варит все типы электродов: рутиловые, стальные, из нержавеющей стали, чугуна и с основной обмазкой.

Помимо функции Anti-Sticking, этот аппарат имеет :

- Регулируемый Hot Start : удобный розжиг всех типов металлов (Слабый Hot start : для тонких листов металла – повышенный Hot start для трудно свариваемых металлов: плохо очищенные или окисленные детали)
- Регулируемый Arc force : для лучшего проникновения и устранения риска залипания.

Ref. 017108 :

✓ TIG LIFT ARC (190А)

Удобный розжиг благодаря режиму lift arc. Это позволяет избежать радиопомех и вкрапления вольфрама.

Для получения ровного шва без кратеров в конце сварки IMS 1905 оснащен новаторской функцией « затухания дуги » :

- затухание начинается автоматически вследствие простого движения горелки
- регулируемая продолжительность затухания



✓ Интегрированный ККМ (корректор коэффициента мощности).

Технология ККМ регулирует и эффективнее использует ток. С помощью этой системы IMS 1905 работает от обычной сети 16А-230В, даже при интенсивном использовании. В то время как аппарат такой же мощности без ККМ требует 32А-230В. Идеален для работы с удлинителем на стройплощадках.

- Со степенью защиты IP23 этот аппарат особенно подходит для работы вне помещения.
- Защищен для работы от электрогенераторов и против колебаний напряжения в сети (+/-15%).
- Поставляется в кейсе с аксессуарами : кабелями зажима массы и держателя электрода.

I₂ = 10A ◀ 160A NORMAL USE 20°C

Ø	↓ ↑	1,6	2	2,5	3,2	4,0
I ₂	(A)	40	55	80	115	160
X	(IMS)	100%	100%	100%	100%	85%
#	Electrodes 1h =	62	50	47	45	32

Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5kVA)

Опция :
ГОРЕЛКА TIG
Ref. 044425
Кабель длиной 4 м
Коннектор 10/25 мм²



230V	16	1,6>4	MMA: 10A>160A TIG: 10A>190A	85% @ 160 A	120	28	67	85	10/25	23	42x17x37	7,9	9,4	12