

IR Ingersoll Rand

11-17 м³/МИН.

Передвижные воздушные компрессоры



Технические данные

Модель	14/115	10/125	7/170
Компрессор			
Производительность воздуха на выходе, м ³ /мин.	11,3	12,7	17,0
Расчетное рабочее давление – бар	14,0	10,3	7
Максимальное допустимое давление – бар	15,5	12,1	8,6
Установка предохранительного клапана – бар	17,5	13,5	13,5

Двигатель			
Производитель	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand
Модель	6IRF8TE	6IRF8TE	6IRF8TE
Кол-во цилиндров	6	6	6
Частота вращения при полной нагрузке – об./мин.	2400	2400	2400
Мощность – кВт (л.с.)	126 (170)	126 (170)	126 (170)
Электросистема – В	24	24	24
Охлаждение	водяное	водяное	водяное
Емкость топливного бака – л	276	276	276
Выходы воздуха (британский стандарт резьбы*)	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"

Уровень шума			
Полностью соответствует нормам 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99

Шины			
Размер шин	205/75R 17,5	205/75R 17,5	205/75R 17,5
Количество колес	2	2	2

Размеры (с ходовой частью)			
Длина (фиксированная высота) (мм)	(A)	4722	
Длина мин.-макс. (регулируемая высота) (мм)	(A)	4877 ~ 5038	
Ширина (мм) (mm)	(B)	1985	
Высота (мм)	(C)	1820	
Дорожный просвет (мм)	(D)	250	
Вес (нетто) фиксир. / регулир. (кг)		2560 / 2640	
Вес (раб.) фиксир. / регулир. (кг)		2885 / 2965	

Размеры (на раме)			
Длина (мм)		3122	
Ширина (мм)		1550	
Высота (мм)		2055	
Вес (нетто) (кг)		2420	
Вес (раб.) (кг)		2745	

* - Британский стандарт резьбы

