



Украина, г.Сумы
(0542)-61-09-09, 61-09-51

<http://elektrod.com.ua>

ООО «Торговый дом «Промлайн»

Доставка по Украине службами доставки Ночной экспресс, САТ, Евроэкспрес и др.



Снегоуборочные комбайны.



Модель	HS 621	HS 622 ET	HS 622 ETS	HS 622 EW	HS 760 ET	HS 760 ETS	HS 760 EW	HS 760 EWS	HS 970 ET	HS 970 ETS	HS 970 EW	HS1180 ET	HS 1136 G
Тип двигателя	Одноцилиндровый, четырехтактный с воздушным охлаждением												
Макс. мощность л.с. (кВт)	6.0(4.4)	6.0(4.4)	6.0(4.4)	6.0(4.4)	7.0(5.2)	7.0(5.2)	7.0(5.2)	7.0(5.2)	9.0(6.6)	9.0(6.6)	9.0(6.6)	11.0(8.1)	11.0(8.1)
Рабочий объем, см3	163	163	163	163	196	196	196	196	270	270	270	337	337
Система запуска	ручная	ручная	электро	ручная	ручная	электро	ручная	электро	ручная	электро	ручная	ручная	электро
Топливо	Бензин АИ -92 и выше												
Емкость бака, л.	1,25	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	6	6	6	6,5	6,5
Продолжительн. работы на одной заправке, ч	1,4	3	3	3	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Комплектация		ГХ	ГХ/Ф/ЭС	КХ	ГХ	ГХ/Ф/ЭС/ДЖ	КХ	КХ/Ф/ЭС	ГХ	ГХ/Ф/ЭС/ДЖ	КХ/Ф	ГХ/Ф/ДЖ	ГХ/Ф/ЭС/ДЖ/Т/РШ/РПС
Производительность, т/ч	33	37	37	32	42	46	46	46	50	50	50	65	70
Дальность выбр. снега, м	10	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	17	18
Снегозахват: ширина, мм	522	550	550	550	605	605	605	605	710	710	710	810	920
Снегозахват: высота, мм	323	500	500	500	510	510	510	510	510	510	510	510	580
Трансмиссия	-	механическая			гидростатическая				гидростатическая			гидростат.	гидростатическая
Ход	-	2-вперед 1-назад			вперед, назад				вперед, назад			вп., назад	вперед, назад
Уровень шума, дБ	80	80	80	80	86	86	86	86	86	86	86	90	90
Длина, мм	1230	1500	1500	1400	1390	1390	1390	1475	1505	1505	1480	1474	1710
Ширина, мм	570	550	550	550	620	620	620	620	725	725	725	810	935
Высота, мм	980	1125	1125	1110	1075	1075	1065	1065	1038	1038	1042	1022	1340
Сухая масса, кг	43,5	68	77	67	94	94	91	91	109	112	99	118	207
Цена, грн	6160	11032	12964	10696	14476	17640	13860	15736	16380	18256	14487	20160	нет

Примечание: КХ-колесн ход, ГХ- гусеничн ход, Ф- фара,ЭС- электростартер,ДЖ- джойстик управления выбросом снега, Т- повышенный/понижен режим работы трансмиссии

РШ- рычаг регулировки положения шнека, РПО- рычаг поворота снегоочистителя